

ECLAIRAGE
DE SECURITE

ABAKX

LDE DBR

BAES évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé

Réf : LDE_DBR


Les blocs LDE DBR signalent une situation d'évacuation lors d'un déclenchement d'alarme incendie ou de disparition secteur par le clignotement de l'éclairage de l'étiquette spécifique aux personnes à mobilité réduite.

Ils permettent de les guider vers les espaces d'attente sécurisé (EAS) pour les bâtiments à plusieurs niveaux.

**Performance
SATI**

Technologie LED

Les installations comprenant des BAES standards + des DBR doivent impérativement être équipées d'une télécommande 94DBR elle-même asservie à l'alarme incendie. Cette télécommande pilotera également les BAES classiques.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- ▶ Flux lumens : 45 lm
- ▶ Sources lumineuses : 2 Led blanches
- ▶ Type : BAES + DBR
- ▶ Autonomie : > 1 heure
- ▶ IP - IK : 42 - 07 classe II
- ▶ Homologation : NFC 71-800
NF EN 60598-2-22
- ▶ Performance SATI : NFC 71-820
- ▶ Pictogrammes réglementaires : T28
T29 et une flèche, multi-positions
- ▶ Dimensions : 265 x 115 x 58 mm

