

ECLAIRAGE
DE SECURITE

ABAKX


LDE DUAL
**BAES BAEH double fonctions
100% LED**

Réf : LDE_DUAL

Le LDE DUAL (pour locaux à sommeil) fait partie d'une génération de blocs autonomes économiques à technologie 100% LED.

- S'adapte aux anciennes platines et kits ABAKX.
- Livré avec un jeu d'étiquettes pictogrammes normalisées et repositionnables suivant les configurations.
- Diffuseur antireflet.
- Voyant de signalisation SATI en face avant, très distinct.
- Kits complémentaires :
 - Kit d'encastrement.
 - Kit étanche IP 65 IK 10. (Option vis anti-vandalisme).
 - Kit PICTO pour signalisation sur la tranche.

**Performance
SATI**
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- ▶ Flux lumens: BAES 45lm BAEH 8lm
- ▶ Secours : 2 LED blanches
- ▶ Veille: 1 LED verte
- ▶ 2 Batteries Ni - Cd : 2 x 1.2V 1.6Ah
- ▶ Type : EVACUATION/BAEH
- ▶ Autonomie : supérieure à
1h 45lm / 5h 8lm
- ▶ IP - IK : 42 - 07 classe : II
- ▶ Homologation : NFC 71-800/ NFC 81-805
NF EN 60598-1
NF EN 60598 - 2 - 22
UTE C 71-803
- ▶ Performance SATI : NFC 71820
- ▶ Dimensions : 265 x 115 x 58 mm

Technologie LED

Les installations comprenant des BAES standards + des DUAL doivent impérativement être équipées d'une télécommande 94 MRSA elle-même asservie à l'alarme incendie. Cette télécommande pilotera également les BAES classiques.

